



呼径	ø1.D	ø0.D	H1	H2	H3	T1	T2	(L1)	(L2)
15A	13.4	18.5	24	27	24	R 1/2	Rc 1/2	64	64
20A	19.1	25.6	32	32	27	R 3/4	Rc 3/4	68	68
25A	25.4	32.8	41	41	35	R 1	Rc 1	75	75

呼径	AL	数量
15A	400	
20A	400	
25A	400	

※接続金具の寸法形状は、変更する場合があります

⑦	ニップル	CAC406(BC6)	1	
⑥	袋ナット	SS400	2	クロメート処理
⑤	ベースリング	SS400	2	クロメート処理
④	プレスリング	SS400	2	クロメート処理
③	チューブ	SUS304	1	HC型
②	ブレイド	SUS304	1	1重線ブレイド
①	ソケット	CAC406(BC6)	1	
品番	品名	材質	数量	備考

最高 使用圧力	1MPa(10.2kgf/cm <sup>2</sup> G) (常温基準)	S215 フレキシブルメタルホース
適用 流体例	水、蒸気、油、空気、ガス (耐食性・関係法規等から 適用の可否を決定します)	テクノフレックス・トロー 03.2
三角法 / 尺度フリー		分類 番号 S15HC-08-1