




RMB型リルポンミニ外形寸法図

MODEL

型 式: RMB0.5-25THP6-V400S

- ※満水フロートスイッチはオプションとなります。
- ※有効水量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量をいいます。
- ※保有水量とは、受水槽底面からボールタップ停止水位までの容量をいいます。
- ※製品は分解搬入となります。
- 現地にて当図の通り組み立ててください。

特別付属品 (オプション)	
ボールタップ接続用 フレキシブルチューブ	1 個
ポンプ吐出用 フレキシブルチューブ	1 個



ボールタップへの給水圧力は0.25MPa以下としてください。

受 水 槽 要 目 RECEIVING WATER TANK			
容 量 VOLUME	50L	材 質 MATERIAL	超高分子量ポリエチレン
有効水量 AVAILABLE CAPACITY	72L	保有水量 HOLDING CAPACITY	85L
		オーバーフロー管 OVERFLOW SIZE	32 mm
		ドレンパイプ DRAIN SIZE	mm

付 属 品 ACCESSORIES	
概算質量 MASS	22 kg

仕 様 SPEC.		電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC.			
吐出し量 CAPACITY	L/min	種 別 TYPE	全閉外扇形	極 数 POLE	8 P
全揚程 TOTAL HEAD	m	出 力 OUTPUT	400 W	周波数 FREQUENCY	Hz
(同期)回転速度 SPEED OF ROTATION	3200 min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	1 Ø 100 V	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3200 min ⁻¹
機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	RMB0.5-25THP6-V400S			数 量 QUANTITY	