

RMB型リルポンミニ外形寸法図

MODEL

型 式: RMB1-32THP6-V750S2




※満水フロートスイッチはオプションとなります。

※有効水量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量をいいます。

※保有水量とは、受水槽底面からボールタップ停止水位までの容量をいいます。

※製品は分解搬入となります。
現地にて当図の通り組み立ててください。

特別付属品 (オプション)	
ボールタップ接続用 フレキシブルチューブ	1 個
ポンプ吐出用 フレキシブルチューブ	1 個



ボールタップへの給水圧力は0.25MPa以下としてください。

受 水 槽 要 目 RECEIVING WATER TANK					
容 量 VOLUME	100L	材 質 MATERIAL	超高分子量ポリエチレン	オーバーフロー OVERFLOW SIZE	32 mm
有効水量 AVAILABLE CAPACITY	138L	保有水量 HOLDING CAPACITY	144L	ドレンパイプ DRAIN SIZE	mm

付 属 品 ACCESSORIES		概算質量 MASS	
			33 kg

APPROVAL 承認 高橋 CHECK 検図 和田 DESIGN 設計 上石	仕 様 SPEC.		電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC.			
	吐出し量 CAPACITY	L/min	種 別 TYPE	全閉外扇形	極 数 POLE	4 P
	全揚程 TOTAL HEAD	m	出 力 OUTPUT	750 W	周波数 FREQUENCY	Hz
	(同期)回転速度 SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	1 φ 200 V	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹
	機器名称 ITEM NAME	機器番号 ITEM No.				
	型 式 MODEL	RMB1-32THP6-V750S2			数 量 QUANTITY	