



| 適用機種      | THP3-405S/THP3-406S                   |            |
|-----------|---------------------------------------|------------|
| 仕様区分      | 浅井戸用仕様                                | 水道加圧用仕様    |
| 定格周波数     | 50/60 Hz                              |            |
| 定格電圧      | 単相 100 V                              |            |
| 定格消費電力    | 820 W                                 |            |
| 吸込口径      | 32A (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> B) |            |
| 吐出口径      | 25A (1B)                              |            |
| 吸上高さ      | 8 m                                   | 1 m        |
| 押上高さ      | 16 m                                  | 21 m       |
| 揚水量       | 33 L/min                              | 31 L/min   |
| 停止流量      | 3.5 L/min                             |            |
| 圧カスイッチ    | 170~200kPa                            | 230~260kPa |
| 定格出力      | 400W                                  |            |
| ポンプ運転最大電流 | 8.4 / 8.2 A                           |            |
| 極数        | 2 P                                   |            |
| 回転数       | 2860 / 3440 min <sup>-1</sup>         |            |
| コンデンサー    | 45 μF                                 |            |
| 過負荷保護装置   | 自動復帰型                                 |            |
| 許容押込揚程    | -                                     | 5 m        |
| 製品質量      | 19.0 kg                               |            |

※ポンプ専用で外付けの配線遮断機等を設ける場合には、ポンプ運転最大電流の1.2倍程度を目安として下さい。

※標準仕様は、浅井戸用仕様です。 水道加圧用仕様にするには、圧カスイッチの設定を調節して下さい。

※吐出側予備フランジには、フタがしてあります。