

仕様

形名		ST-155A/156A	ST-H155A/156A	
ポンプ	形式	うず流れ形自動式ポンプ		
	性能	押上高さ	m 5 10	
		揚水量	L/min 23(H=5m時) 20(H=10m時)	
	モーター	形式	コンデンサラン 単相誘導電動機	
		電源	V 単相 100	
		周波数	Hz 50/60	
		極数・出力	極・W 2極・100w	
		圧力スイッチ設定圧力	kPa 50~90 110~180 (kgf/cm ²) [0.5~0.9] [1.1~1.8]	
		消費電力	W 260/310(H=9m) 320/330(H=18m)	
		防寒装置	ヒータ及びサーモスタット付き	
		焼損保護	熱感知式	
		騒音	dB 54以下(1mA特性)	
		アキュムレータ	付き	
貯水槽	ボール種類	20mm(3/4)複式…JIS品		
	タップ給水量(水圧200kPa(2kgf/cm ²))	L/min 48		
	貯水量(水圧200kPa(2kgf/cm ²))	L 11.5		
	材質	ポリエチレン		
	サービス用窓	ボールタップ点検窓付き		
配管	防寒装置	保温材付き		
	一次側(ボールタップ)	mm(B) 20(3/4)		
	二次側(ポンプ吐出)	mm(B) 20(3/4)		
	いっすい側(オーバーフロー)	mm(B) 25(1)		
	外形寸法	mm 683×515×280		
	製品質量	kg 22		

御注文元	殿
納入先	殿
用途	
御注文書番号	
台数	台
工事番号	

