

仕様

		暖房用	給湯・ソーラー用	
形名		ST-155-3/156-3		ST-H155-3/H156-3
ポンプ	種類	うず流れ形、自動式		
	押し高さ	5m		10m
	揚水量	18L/min (全揚程5mの時)		15L/min (全揚程) 10mのとき
電機	電源	交流単相、100V		
	周波数	50Hz	60Hz	50Hz
	種類	コンデンサ、誘動電動機		
	定格出力	80W		
機	回転数	2820rpm	3390rpm	2820rpm
	電流	1.9A	1.6A	1.9A
	消費電力	全揚程 9m時 180W	全揚程 9m時 195W	全揚程 18m時 240W
ポイルタンク	種類	13A (1/2 B)		
	形名	兼工業(株)製 SH13-3		
	給水量 (水圧200kPaの時)	25L/min		
一次給水管		13A (1/2 B)		
二次給水管		20A (3/4 B)		
オーバーフロー		25A (1 B)		
貯水槽	材質	ポリエチレン		
	貯水量 (水圧2kg/cm ² の時)	11.5L		
圧力スイッチ		50/90kpa {0.5/0.9kgf/cm ² }		100/180kpa {1.0/1.8kgf/cm ² }
モートル焼損防止保護装置		付		
製品質量		22kg		

御注文元	殿
納入先	殿
用途	
御注文書番号	
台数	台
工事番号	

