

# 家庭用井戸ポンプ

## N シリーズ 〈総合カタログ〉

TERAL

2025-04

浅井戸用ポンプ

浅・深兼用ポンプ

深井戸用ポンプ

給湯加圧装置

受水槽付水道加圧装置

除菌器・除鉄除菌器



# INDEX

ポンプ機種互換一覧表	P.2
ポンプ仕様一覧	P.3
<b>浅井戸用ポンプ</b>	
	
圧力タンク式(PG-A形)	P.4
インバータ式(PG-ADC形)	P.5
定圧給水式(THP6形)	P.6
<b>深井戸用ポンプ</b>	
	
インバータ式(PG-FDC形)	P.7
圧力タンク式(PG-F形)	P.7
<b>浅・深兼用ポンプ</b>	
	
圧力タンク式(PG-K形)	P.8
<b>給湯加圧装置</b>	
	
自動式(PH-204GT1形)	P.9
<b>受水槽付 水道加圧装置</b>	
	
(RMB形+THP6形/THP6-V形)	P.11
新旧互換表	P.12
定圧給水式(RMB-THP6形)	P.13
インバータ式(RMB-THP6-V形)	P.13
<b>直流電源式給水ポンプ</b>	
	
直流電源式給水ポンプ(PT形)DC12/24V駆動タイプ	P.16
<b>除菌器・ 除鉄除菌器</b>	
	
除菌器(PJ-22E形)	P.17
除鉄除菌器(PJ-22E形+PJ-22F形)	P.17
<b>除菌器／ 関連商品一覧</b>	
	
流量比例制御式除菌器(MK形)	P.18
ミニポンプ	P.18
循環ポンプ	P.18
樹脂製排水水中ポンプ	P.18
砂こし器(SF-S形、SF-F形)	P.18
砂取り器	P.18
井戸用浄水器(ME-25X形)	P.18

# ポンプ機種互換一覧表

	平成 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和 1	2	3	4	5	6	7	現行形式	
浅井戸用ポンプ	単相100V 80W	83A												85A											87A							87A	
	単相100V 125W	133A												135A											157A							157A	
	単相100V 200W	203A												205A											207A							207A	
	三相200V 200W	203AM												205AM																			生産中止
	単相100V 300W	303A												305A											307A							307A	
	単相100V 400W	403A												405A											407A							407A	
	三相200V 400W	403AM												405AM											407AM							407AM	
	三相200V 750W	753A												755A											757A							757A	
	単相100V 125W	133AS												135AS	131ADC	131ADCH									132ADC							132ADC	
	単相100V 200W	203AS												205AS	201ADC	201ADCH									202ADC							202ADC	
コンバクトポンプ(インバータポンプ)	三相200V 200W	203ASM												205ASM																			生産中止
	単相100V 400W	403AS												405AS	401ADCH										402ADC							402ADC	
	三相200V 400W	403ASM												405ASM	401ADCHM										402ADCM							402ADCM	
	三相200V 750W	753AS												755AS	751ADCH										752ADC							752ADC	
	単相100V 400W	403AT												405AT																			生産中止
ACCポンプ	三相200V 400W	403ATM												405ATM																			生産中止
	三相200V 750W	753AT												755AT																			生産中止
	単相100V 125W	133K												135K																			生産中止
浅・深兼用ポンプ	単相100V 200W	203K												205K											207K							207K	
	単相100V 250W	253K												255K											257K							257K	
	単相100V 200W	203F												205F											207F							207F	
	単相100V 300W	303F												305F											307F							307F	
	単相100V 400W	403F												405F											407F							407F	
深井戸用ポンプ	三相200V 400W	403FM												405FM											407FM							407FM	
	単相100V 600W	603F												605F																			生産中止
	単相100V 600W	603FW												605FW											607FW							607FW	
	三相200V 750W	753F												755F																			生産中止
	三相200V 750W	753FW												755FW											757FW							757FW	
コンバクトポンプ(インバータポンプ)	単相100V 300W	303FS												305FS	301FDC										302FDC							302FDC	
	単相100V 400W	403FS												405FS	401FDC										402FDC							402FDC	
	三相200V 400W	403FSM												405FSM	401FDCM										402FDCM							402FDCM	
	三相200V 750W													751FDC											752FDC							752FDC-1	

\*互換性の見方：①形式毎に同じ色帯で表記した機種では、据付配管の互換性があります。②形式毎に色帯が異なる機種は、互換性がありません。

\*昭和55年以前の機種(浅井戸用ポンプ: AGタイプや深井戸用ポンプ: FGタイプなど)は互換性がありません。

(注)PG-131AS, PG-201ASについては、互換性がない(取り付けできない)場合があります。

752FDC-1

# ポンプ仕様一覧

※(M) の機種は、性能が同一の三相200V用です。

種類	型式	希望小売価格(円) (税込) (工事費別)	モーター出力(W)	ポンプ			銘板表示揚水量 (全揚程 12m 時) (L/min)	圧力スイッチ (ON 圧～OFF 圧) (kPa)	配管口径			消費電力 (W) 50/60Hz	幅×奥行×高さ (mm)	製品質量(kg)	
				吸上高さ(m)	押上高さ(m)	全揚程(m)			吸入側(mm)	吐出側(mm)	圧力側(mm)				
コバタポンプ	単相	THP6-155S/156S	102,850	150	浅井戸用 8 水道加圧装置(1)	9 (14)	17 (15)	20 (20)	110～140 (160～190)	25	25	—	380/400	330×306×355	12.5
		THP6-205S/206S	125,840	200	浅井戸用 8 水道加圧装置(1)	12 (19)	20 (20)	22 (21)	160～190 (200～230)	25	25	—	500	330×306×355	16.0
		THP6-255S/256S	133,100	250	浅井戸用 8 水道加圧装置(1)	12 (19)	20 (20)	27 (28)	160～190 (200～230)	25	25	—	670/690	330×306×355	17.0
		THP6-405S/406S	193,600	400	浅井戸用 8 水道加圧装置(1)	16 (21)	24 (22)	33 (31)	170～200 (230～260)	30	25	—	820	337×307×382	19.0
	三相	THP6-405/406	193,600	400	浅井戸用 8 水道加圧装置(1)	16 (21)	24 (22)	33 (31)	170～200 (230～260)	30	25	—	760/790	337×307×382	18.0
		PG-87A <sup>-5</sup>	101,640	80	8	4	12	13	50～100	20	20	—	210/230	339×350×505	14.5
		PG-157A <sup>-5</sup>	122,210	150	8	8	16	21	90～180	20	20	—	340/380	339×350×505	17.0
		PG-207A <sup>-5</sup>	146,410	200	8	12	20	25	140～240	25	25	—	470/475	369×385×592	21.5
		PG-307A <sup>-5</sup>	169,400	300	8	12	20	31	140～240	25	25	—	640/610	369×385×592	22.5
	三相	PG-407A(M) <sup>-5</sup>	217,800	400	8	16	24	42	180～280	30	25	—	750/770 (710)	749×440×422	42.0 (40.5)
		PG-757A <sup>-5</sup>	237,160	750	8	16	24	63	180～280	30	25	—	1,120/1,250	749×440×422	43.0
浅井戸用	単相	PG-132ADC	118,580	125	8	8	16	吸上高さ 3m 時 26 吸上高さ 6m 時 26 吸上高さ 8m 時 24	起動圧 100 制御圧 230(150) <sup>*1</sup> 停止流量 3L/min(目安)	20	20	—	330	265×270×300	10
		PG-202ADC	140,360	200	8	12	20	吸上高さ 3m 時 35 吸上高さ 6m 時 35 吸上高さ 8m 時 33	起動圧 140 制御圧 300(190) <sup>*1</sup> 停止流量 3L/min(目安)	25	25	—	480	265×270×300	10
		PG-402ADC(M)	223,850	400	8	16	24	吸上高さ 3m 時 54 吸上高さ 6m 時 54 吸上高さ 8m 時 51	起動圧 180 制御圧 310(230) <sup>*1</sup> 停止流量 3L/min(目安)	30	25	—	590	265×291×340	12
	三相	PG-752ADC	243,210	750	8	16	24	吸上高さ 3m 時 70 吸上高さ 6m 時 70 吸上高さ 8m 時 64	起動圧 180 制御圧 330(230) <sup>*1</sup> 停止流量 3L/min(目安)	30	25	—	705	265×291×340	12
		PG-207K <sup>-5</sup>	151,250	200	浅井戸 6 深井戸 12	10 10	16 22	浅 30 (全揚程 12m) 深 19 ( // 18m)	110～180	25 30	25 25	—	420	371×469×588	28
	三相	PG-257K <sup>-5</sup>	159,720	250	浅井戸 6 深井戸 12	10 10	16 22	浅 32 (全揚程 12m) 深 22 ( // 22m)	110～180	25 30	25 25	—	490/480	371×469×588	29
		PG-207F <sup>-5</sup>	142,780	200	12 18	6	18	19 (全揚程 18m) 11 ( // 24m)	70～130	30	25	25	440/410	371×366×586	27
		PG-307F <sup>-5</sup>	164,560	300	12 18 24	10	22	27 (全揚程 22m) 18 ( // 28m) 10 ( // 34m)	110～180	30	25	25	650/605	371×366×586	28
式自働	単相	PG-302FDC	147,620	300	12 18 24	12	24	35 (全揚程 22m) 23 ( // 28m) 13 ( // 34m)	起動圧 140 制御圧 300(190) <sup>*1</sup> 停止流量 3L/min(目安)	30	25	30	520	408×358×341	13
		PG-402FDC(M)	198,440	400	12 18 24 30	16	28	44 (全揚程 23m) 28.5 ( // 29m) 18.5 ( // 35m) 10.5 ( // 41m)	起動圧 180 制御圧 330(230) <sup>*1</sup> 停止流量 3L/min(目安)	30	25	30	760	408×358×341	15
		PG-752FDC-1	226,270	750	18 24 30 35	16	34	38 (全揚程 34m) 30 ( // 40m) 20 ( // 46m) 15 ( // 51m)	起動圧 180 制御圧 330(230) <sup>*1</sup> 停止流量 3L/min(目安)	30	25	30	1,100	408×358×341	17
		PG-407F <sup>-5</sup>	202,070	400	12 18 24 30	11	23 29 35 41	36 (全揚程 23m) 25 ( // 29m) 15 ( // 35m) 9 ( // 41m)	120～220	30	25	30	830	749×440×422	42
		PG-407FM <sup>-5</sup>	193,600		18 24 30	16	34 40 46 51	※34(36) (全揚程 34m) ※26(28) ( // 40m) ※16(19) ( // 46m) ※11.5(14.5) ( // 51m)		30	25	30	810		
	三相	PG-607FW <sup>-5</sup> (2段式)	234,740	600	18 24 30 35	16	34 40 46 51	180～280	30 (36)	25	30 (36)	1,100	749×432×422	43	
		PG-757FW <sup>-5</sup> (2段式)	238,370	750	18 24 30 35	16	34 40 46 51	※38(40) (全揚程 34m) ※30(32) ( // 40m) ※20(23) ( // 46m) ※15(18) ( // 51m)	180～280	30 (36)	25	30 (36)	1,190	749×432×422	43

●深井戸ポンプはジェット価格を含んでおりません。(PG-207F・PG-307Fを除く) ●深井戸ポンプ使用の場合ジェット部挿入可能な井戸径は100mmです。

●※揚水量の( )内数値は吸込管・圧力管とも36A(VE管)のときです。ただし、圧力管には径違いソケットが必要となります。

●消費電力の( )内数値は三相200Vのときです。

●補修用性能部品の最低保有期間

家庭ポンプの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後約8年間です。この期間は、経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。

※この紙面に掲載の商品の価格には、消費税が含まれております。配達費、アース工事・部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておらずません。

※1:( )内数値は、「吐出圧一定モード」設定時の値です。切替式運転モードは、工場出荷時は「パワフルモード」に設定されています。

※THP6形の( )内数値は水道加圧装置用として圧力設定を高圧に設定した時の数値です。

# 浅井戸用圧力タンク式PG-A形ポンプの特長



## 1.手元スイッチ採用

手元スイッチ

メンテ時の作業性向上



## 2.全閉モータ採用

全閉アルミフレーム

塵や湿気による  
絶縁の劣化を防止



## 3.自吸ケース樹脂化

自吸ケース

樹脂(ポリアセタール)  
を採用し錆を防止



配管の取扱いは従来品と互換性あります。

## 4.水温リレー採用

水温リレー



異常高温  
(水枯れ運転等)防止



## 機種構成と仕様

型 式	出力 (W)	電源 (V)	周波数 (Hz)	吸上 高さ (m)	押上 高さ (m)	揚水量 (L/min) (全揚程12m時)
PG-87A-5	80	単相100	50	8	4	13
PG-87A-6			60	8	4	
PG-157A-5	150	単相100	50	8	8	21
PG-157A-6			60	8	8	
PG-207A-5	200	単相100	50	8	12	25
PG-207A-6			60	8	12	
PG-307A-5	300	単相100	50	8	12	31
PG-307A-6			60	8	12	
PG-407A-5	400	単相100	50	8	16	42
PG-407A-6			60	8	16	
PG-407AM-5	400	三相200	50	8	16	42
PG-407AM-6			60	8	16	
PG-757A-5	750	三相200	50	8	16	63
PG-757A-6			60	8	16	

## 選定図



# 浅井戸用ポンプ

自動式

■吸上高さ8mまで

吸上高さ8mまでの井戸に用います。

80Wから750Wまで12機種あり、一般のご家庭用として最適なポンプです。

## ●浅井戸用圧力タンク式



●PG-157A


定 格	型 式	希望小売価格(工事費別)
単相100V-80W	PG-87A-6	101,640円(税抜 92,400円)
単相100V-150W	PG-157A-6	122,210円(税抜 111,100円)
単相100V-200W	PG-207A-6	146,410円(税抜 133,100円)
単相100V-300W	PG-307A-6	169,400円(税抜 154,000円)
単相100V-400W	PG-407A-6	217,800円(税抜 198,000円)
三相200V-400W	PG-407AM-6	217,800円(税抜 198,000円)
三相200V-750W	PG-757A-6	237,160円(税抜 215,600円)



●PG-407A

※400W/750W 全閉モータ採用

## ●浅井戸用インバータポンプ




●PG-202ADC

### ■インバータポンプ

定 格	型 式	希望小売価格(工事費別)
単相100V-125W	PG-132ADC	118,580円(税抜 107,800円)
単相100V-200W	PG-202ADC	140,360円(税抜 127,600円)
単相100V-400W	PG-402ADC	223,850円(税抜 203,500円)
三相200V-400W	PG-402ADCM	223,850円(税抜 203,500円)
三相200V-750W	PG-752ADC	243,210円(税抜 221,100円)

当社圧力タンク式からインバータポンプへの取り替え設置用に、配管アダプター(別売品)を準備しています。(8ページ参照)



#### パワフルモード

- 使用水量が3L/min程度(停止流量)になるまで、ポンプが高出力で運転するモードです。
- 比較的少水量使用で、高い水圧を必要とされる場合に有効です。

#### 吐出圧一定モード

- モーターの回転数を制御することで、吐出圧力の変動を少なくして運転するモードです。
- パワフルモードに比べ、水圧は低くなりますが、消費電力を抑えた運転ですので「省エネ」になります。

※小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。  
誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

# 浅井戸用定圧給水式ポンプTHP6形（従来型式 PG-AS形）





特長

- ポンプ各部を樹脂化し軽量と耐食性改善  
ポンプカバー、自吸ケースの樹脂化と吸込口、吐出口のステンレス鋳物による鋳レース化により耐食性を大幅に改善。
  - 定水量・定水圧運転で用途さまざま  
ポンプの停止・動作を流量スイッチが制御。従来のような脈動がなく、いつでも一定圧、一定水量が得られます。
  - 小スペースでもラクラク、軽量コンパクトサイズ  
アキュムレータを組み込んだ自動運転なので小型・軽量となり、圧力タンク方式に比べてコンパクトです。
  - ポンプも頭脳を持つ時代、電子制御機構の採用  
ポンプの異常状態（高温・過電流など）をセンサがすばやくキャッチ、電子回路でポンプを保護します。異常状態をランプで表示します。尚、基板本体をウレタン樹脂でモールド処理。更に耐湿性向上を図りました。
  - 凍結防止のためのヒーターを標準装備  
温度センサーとヒーターを組合せることにより自動的に低温から守ります。
  - 安定性の向上  
流量スイッチを吐出側に取付け、より一層の動作安定化を図りました。


※小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。  
誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

※手元スイッチ付(単相100Vのみ)


## ■選定図



## ■外形寸法図 150W~250W



■外形寸法図 400W



型式	出力(W)	電圧(V)	周波数(Hz)	用途	吸上高さ(m)	押上高さ(m)	揚水量(L/min)	希望小売価格(工事費別)
THP6-155S	150	単相 100	50	浅井戸用 (水道加圧装置用)	8 (1)	9 (14)	20 (20)	102,850円(税抜 93,500円)
THP6-156S			60					
THP6-205S	200	単相 100	50	浅井戸用 (水道加圧装置用)	8 (1)	12 (19)	22 (21)	125,840円(税抜 114,400円)
THP6-206S			60					
THP6-255S	250	単相 100	50	浅井戸用 (水道加圧装置用)	8 (1)	12 (19)	27 (28)	133,100円(税抜 121,000円)
THP6-256S			60					
THP6-405S	400	単相 100	50	浅井戸用 (水道加圧装置用)	8 (1)	16 (21)	33 (31)	193,600円(税抜 176,000円)
THP6-406S			60					
THP6-405	400	三相 200	50	浅井戸用 (水道加圧装置用)	8 (1)	16 (21)	33 (31)	193,600円(税抜 176,000円)
THP6-406			60					

※( )内数値は水道加圧装置用として圧力設定を高圧に設定した時の数値です。

# 深井戸用ポンプ

自動式

## ■吸上高さ8m以上…パワフル吸上げ

吸上高さ8mを越す井戸に用います。200Wから750Wまで10機種あります。インバータポンプ及び400Wから750Wまでのポンプにはジェットは付属されておりませんので、吸上高さに応じてご指定ください。(8ページの別売商品欄参照)

### ●深井戸用インバータポンプ

定 格	型 式	希望小売価格(工事費別)
単相100V・300W	PG-302FDC	147,620円(税抜134,200円)
単相100V・400W	PG-402FDC	198,440円(税抜180,400円)
三相200V・400W	PG-402FDCM	198,440円(税抜180,400円)
三相200V・750W	PG-752FDC-1	226,270円(税抜205,700円)

(※ジェットの価格は含まれておりません。)



●ジェット(別売)


希望小売価格(工事費別)  
20,680円(税抜18,800円)

●PG-302FDC


[PG-302FDC]



[PG-402FDC(M)]



[PG-752FDC-1]



※小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。  
誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。


### ●深井戸用圧力タンク式



●ジェット(付属)

定 格	型 式	希望小売価格(工事費別)
単相100V・200W	PG-207F-5	142,780円(税抜129,800円)
単相100V・300W	PG-307F-6	164,560円(税抜149,600円)


(※ジェット込価格)



●ジェット(別売)

定 格	型 式	希望小売価格(工事費別)
単相100V・400W	PG-407F-8	202,070円(税抜183,700円)
三相200V・400W	PG-407FM-8	193,600円(税抜176,000円)

(※ジェットの価格は含まれておりません。)



定 格	型 式	希望小売価格(工事費別)
単相100V・600W	PG-607FW-5	234,740円(税抜213,400円)
三相200V・750W	PG-757FW-5	238,370円(税抜216,700円)


(※ジェットの価格は含まれておりません。)




●ジェット(別売)

希望小売価格(工事費別)  
20,680円(税抜18,800円)

[PG-607FW]



[PG-757FW]



# 浅・深兼用ポンプ

自動式

■一台二役、水位の変化に適応

配管を交換することで、井戸の水面高さ0.5m~12mの範囲でご使用できます。(200W、250Wのみ)

定 格	型 式	希望小売価格(工事費別)
単相100V・200W	PG-207K <sup>-5</sup>	151,250円(税抜137,500円)
単相100V・250W	PG-257K <sup>-5</sup>	159,720円(税抜145,200円)



(※ジェット込価格)



●PG-207K

- 深井戸ジェット部  
挿入可能最小井戸径  
4B (100mm)

●ジェット(付属)



## ●別売商品 (深井戸ポンプ用ジェット・シングルジェット)

吸上げ高さ(m)	300W		400W			750W	600W・750W
	インバータ	コンパクト	インバータ	コンパクト	圧力タンク式		
8~18	P-4B-12CJ	P-4B-12PJ	P-4B-12CJA	P-4B-12CJA	P-4B-24CJA	P-4B-12CJA	P-4B-12CJA
16~24	P-4B-24CJ	P-4B-24PJ	P-4B-24CJA	P-4B-24CJA	P-4B-35CJA	P-4B-24CJA	P-4B-24CJA
22~30	—	—	P-4B-35CJA	P-4B-35CJA	—	P-4B-24CJA	—
28~35	—	—	—	—	—	P-4B-35CJA	P-4B-35CJA

深井戸ポンプ用ジェット(コンパクト(300W)除く)	コンパクト(300W)用	深井戸ポンプ用2Bシングルジェット
<p>(300W用) ●P-4B-12CJ ●P-4B-24CJ (400W・750W用) ●P-4B-12CJA ●P-4B-24CJA ●P-4B-35CJA</p> <p>※水落し装置付 希望小売価格(工事費別) 20,680円(税抜18,800円)</p>	<p>●P-4B-12PJ ●P-4B-24PJ</p> <p>希望小売価格(工事費別) 17,160円(税抜15,600円)</p>	<p>P-2B-SJ (125~400W用)(ゴムパッキン方式) 希望小売価格(工事費別) 35,970円(税抜32,700円)</p> <p>125W~400Wまでの深井戸ポンプにご使用ください。 ※運転水位24m以内でご使用ください。</p>

## ●別売商品 (当社浅井戸用圧力タンク式【125W・150W・200W】から浅井戸用インバータポンプへの取り替え用)

ライン方向配管用	L字方向配管用
<p>配管アダプター(125W・150W用) <b>P-01ADC</b> 希望小売価格(工事費別) 1,100円(税抜1,000円)</p> <p>●配管アダプターによる配管互換図</p> <p>125W・150W 200W</p>	<p>配管セット(125W・150W用) <b>P-03ADC</b> 希望小売価格(工事費別) 8,360円(税抜7,600円)</p> <p>●配管アダプターによる配管互換図(125W・150Wの場合)</p>
<p>配管アダプター(200W用) <b>P-02ADC</b> 希望小売価格(工事費別) 2,090円(税抜1,900円)</p>	<p>配管セット(200W用) <b>P-04ADC</b> 希望小売価格(工事費別) 12,430円(税抜11,300円)</p>
<p>ライン方向 配管</p>	<p>L字方向 配管</p>

## ●別売商品 (浅井戸用インバータポンプ用)

<p>冻结対策(少水量の連続使用)など ご使用になる場合は、アキュムレーター をご使用ください。</p> <p>アキュムレーター(ACC) <b>PG-AT20</b> 希望小売価格(工事費別) 30,250円(税抜27,500円)</p>	<p>アキュムレーター</p> <p>アキュムレーター用配管アダプター <b>P-05ADC</b> 希望小売価格(工事費別) 8,360円(税抜7,600円)</p>
--	--

# 給湯加圧装置

日本水道協会認証品 給湯機器、太陽熱温水器の加圧用に。

## ●用途

- 給湯機器、太陽熱温水器等の給湯加圧用に
- ビル・マンション上層階のブースターポンプとして
- 2~3階給湯用に

## ●特長

- 日本水道協会認証品(認証番号:Z-400)

- コンパクト

設置に便利な省スペース設計。

給水・送水口が片面に設けてあるので、コーナーへの設置が可能。

- 低騒音

DCブラシレスモータ採用により、気になる騒音を低減。

住宅地など、音が気になる環境でも使用可能。

- 凍結防止機能付き

ポンプ本体の凍結防止のためのヒータを標準装備。

5°C以下でヒータが作動し、10°Cで停止。

- メンテナンス軽減

シールレスポンプ・DCブラシレスモータ採用により、メカニカルシール、

ペアリングの消耗部品交換が不要。

- 清潔・安心・満足供給

水まわりとベースの樹脂化により防錆効果を向上。

シールレスポンプ採用で液漏れもなく安心。

空転防止保護装置内蔵で、万一のエラーがみなども安心。

給湯器の圧力サポートで満足供給。


- 高性能・省エネ

高圧力タイプなので、2~3階への給湯が可能。

高効率DCブラシレスモータ採用により、低消費電力を実現。



## ■外形寸法図 (単位:mm)




## ■仕様一覧

型 式	PH-204GT1
制 御 方 法	圧力スイッチ + フロースイッチ方式
口 径	20A (Rp3/4B)
ポンプ	型 式 渦巻ポンプ 定 格 揚 程 15m 定 格 流 量 10L/min 最 低 押 込 圧 10kPa 最 高 押 込 圧 200kPa 綿 切 圧 16m フロースイッチ 作 動 流 量 1.5L/min 停 止 流 量 1.3L/min 圧 力 スイッ チ 低 設 定 (出荷時) ON:120kPa OFF:140kPa 高 設 定 ON:190kPa OFF:210kPa
電 動 機	型 式 DCブラシレスモーター 出 力 110W 電 源 単相 100V 定 格 消 費 電 力 150W 定 格 電 流 3.1A 電 動 機 保 護 装 置 過電流検知式電動機焼損保護 外 形 尺 法 (幅 × 奥 行 × 高 さ) 150 × 300 × 278 mm 色 調 カバー:アイボリー ボンブベース:黒 製 品 質 量 7kg 使 用 可 能 水 温 0~85°C 機 能 空転防止機能 電 源 コ 一 ド 約1.8m 定 價 166,980円 (税抜151,800円)

※押込圧力により、圧力スイッチの設定を変更してください。


## ■選定図




## ■給湯加圧装置設置例

※貯湯湯沸器〔太陽熱温水器、電器温水器（エコ給湯を含む）、石油ボイラー〕以外に使用しないでください。

### ●標準配管例




### ●貯湯湯沸器の給湯加圧用配管例



減圧弁の セット圧	(A)	(B)	圧力スイッチ 起動圧力の調整値
110kPa		11m	120kPa (初期設定)
120kPa		12m	130kPa
150kPa		15m	160kPa
180kPa		18m	190kPa

- 給湯加圧装置からシャワーまでの高さは、①以下にしてください。
- 減圧弁①のセット圧が120kPaより高い場合、給湯加圧装置に圧力スイッチ起動圧力の初期設定値(120kPa)以上の押込圧力がかかり、圧力スイッチではポンプが起動しませんので、圧力スイッチ起動圧力を上げてください。
- 水抜きバルブは必ず設けてください。

### ●太陽熱温水器の給湯加圧用配管例



C	圧力スイッチ 起動圧力の調整値
11m	120kPa (初期設定)
12m	130kPa
15m	160kPa
18m	190kPa

- 給湯加圧装置から太陽熱温水器までの高さ②は1m以上18m以下、給湯加圧装置からシャワーまでの高さは②以下にしてください。
- 給湯加圧装置から太陽熱温水器までの高さが11m以上の場合は、給湯加圧装置に圧力スイッチ起動圧力の初期設定値(120kPa)以上の押込圧力がかかり、圧力スイッチではポンプが起動しませんので、圧力スイッチ起動圧力を上げてください。
- 水抜きバルブは必ず設けてください。

## ■関連部材（市販品）

### ●空気分離器（エアセパレーター）

推奨品 兼工業株製 KS201 [・配管口径 20A(Rc3/4)  
・弁取付口径 15A(Rc1/2)]  
(株)ヨシタケ製 AO-2 [・配管口径 20A(Rc3/4) ]

### ●空気抜弁

推奨品 (株)ヨシタケ製 TA-18ML(15A) [弁取付口径 15A(R1/2) ]

# 受水槽付水道加圧装置 (受水槽RMB形+ポンプTHP6形/THP6-V形)



水圧不足でお困りのご家庭に、  
2階建てのアパートなどへ  
給水に適しています。

## ■特長

- ポンプ、受水槽、配管が一体化したコンパクトな設計。
- 静音設計で運転音が静かです。
- 定水量、定圧給水でシャワー等に適しています。
- RMB-THP6形は信頼性の高いセラミックスピーダの採用  
RMB-THP6-V形は凍結防止運転により、寒冷地でのご利用も安心です。
- 圧力タンクはアクチュエータを採用しているため空気補給装置が不要です。
- インバータ制御タイプが加わり、より低騒音・省エネ・コンパクトとなりました。

## ■標準仕様表

型式	RMB-THP6 形	RMB-THP6-V 形
運転方式	単独運転	
制御方法	圧力スイッチと流量スイッチの併用による定圧給水	
使用ポンプ	THP6 形	THP6-V 形
揚液	清水 0~40°C	
設置場所	屋内・屋外(周囲温度 0~40°C)	
受水槽	材質	超高分子量ポリエチレン(50L, 100L, 200L, 300L, 500L) FRP(1000L)
	容量	50L, 100L, 200L, 300L, 500L, 1000L
	ボルタップ口径	20mm(50L, 100L) 13mm(200L, 300L, 500L, 1000L)
	オーバーフロー口径	32mm
	カラー	グレー(50L, 100L, 200L) ベージュ(300L, 500L) マンセル2.5Y9/5(1000L)
電動機	種類	インダクションモータ (全閉外扇型)
	電源	単相 100V もしくは 三相 200 / 200-220V(50/60Hz)
	最高回転数	3000 / 3600min <sup>-1</sup> (50/60Hz)
		150W : 2850min <sup>-1</sup> 250W : 3650min <sup>-1</sup> 400W : 3200min <sup>-1</sup>
法兰ジ	特殊フランジ	

## ■希望小売価格 一般用

受水槽容量 (有効容量) 出力	50L (72)	100L (138)	200L (232)	300L (268)	500L (442)	1000L (740)
150W (単相)	RMB0.5-25THP6-155S/156S <b>223,630円</b> (税抜203,300円)	RMB1-25THP6-155S/156S <b>239,580円</b> (税抜217,800円)	RMB2-25THP6-155S/156S <b>267,190円</b> (税抜242,900円)	RMB3-25THP6-155S/156S <b>310,750円</b> (税抜282,500円)	RMB5-25THP6-155S/156S <b>336,820円</b> (税抜306,200円)	RMB10-25THP6-155S/156S <b>675,180円</b> (税抜613,800円)
200W (単相)	RMB0.5-25THP6-205S/206S <b>249,700円</b> (税抜227,000円)	RMB1-25THP6-205S/206S <b>265,760円</b> (税抜241,600円)	RMB2-25THP6-205S/206S <b>291,830円</b> (税抜265,300円)	RMB3-25THP6-205S/206S <b>351,340円</b> (税抜319,400円)	RMB5-25THP6-205S/206S <b>378,950円</b> (税抜344,500円)	RMB10-25THP6-205S/206S <b>705,650円</b> (税抜641,500円)
250W (単相)	RMB0.5-25THP6-255S/256S <b>259,930円</b> (税抜236,300円)	RMB1-25THP6-255S/256S <b>275,880円</b> (税抜250,800円)	RMB2-25THP6-255S/256S <b>304,920円</b> (税抜277,200円)	RMB3-25THP6-255S/256S <b>361,570円</b> (税抜328,700円)	RMB5-25THP6-255S/256S <b>389,180円</b> (税抜353,800円)	RMB10-25THP6-255S/256S <b>714,340円</b> (税抜649,400円)
400W (単相)	—	RMB1-25THP6-405S/406S <b>377,520円</b> (税抜343,200円)	RMB2-25THP6-405S/406S <b>405,130円</b> (税抜368,300円)	RMB3-25THP6-405S/406S <b>421,080円</b> (税抜382,800円)	RMB5-25THP6-405S/406S <b>450,120円</b> (税抜409,200円)	RMB10-25THP6-405S/406S <b>803,000円</b> (税抜730,000円)
400W (三相)	—	RMB1-25THP6-405/406 <b>377,520円</b> (税抜343,200円)	RMB2-25THP6-405/406 <b>405,130円</b> (税抜368,300円)	RMB3-25THP6-405/406 <b>421,080円</b> (税抜382,800円)	RMB5-25THP6-405/406 <b>450,120円</b> (税抜409,200円)	RMB10-25THP6-405/406 <b>803,000円</b> (税抜730,000円)

\*有効容量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量です。

## ■希望小売価格 インバータ用

受水槽容量 (有効容量) 出力	50L (72)	100L (138)	200L (232)	300L (268)	500L (442)	1000L (740)
150W (単相)	RMB0.5-25THP6-V150S <b>242,440円</b> (税抜220,400円)	RMB1-25THP6-V150S <b>259,930円</b> (税抜236,300円)	RMB2-25THP6-V150S <b>287,540円</b> (税抜261,400円)	RMB3-25THP6-V150S <b>331,100円</b> (税抜301,000円)	RMB5-25THP6-V150S <b>357,170円</b> (税抜324,700円)	RMB10-25THP6-V150S <b>698,390円</b> (税抜634,900円)
250W (単相)	RMB0.5-25THP6-V250S <b>277,310円</b> (税抜252,100円)	RMB1-25THP6-V250S <b>294,800円</b> (税抜268,000円)	RMB2-25THP6-V250S <b>322,300円</b> (税抜293,000円)	RMB3-25THP6-V250S <b>380,380円</b> (税抜345,800円)	RMB5-25THP6-V250S <b>407,990円</b> (税抜370,900円)	RMB10-25THP6-V250S <b>736,120円</b> (税抜669,200円)
400W (単相)	RMB0.5-25THP6-V400S <b>383,350円</b> (税抜348,500円)	RMB1-25THP6-V400S <b>400,730円</b> (税抜364,300円)	RMB2-25THP6-V400S <b>428,340円</b> (税抜389,400円)	RMB3-25THP6-V400S <b>444,290円</b> (税抜403,900円)	RMB5-25THP6-V400S <b>473,330円</b> (税抜430,300円)	RMB10-25THP6-V400S <b>830,500円</b> (税抜755,000円)
750W (三相)	—	RMB1-32THP6-V750 <b>423,940円</b> (税抜385,400円)	RMB2-32THP6-V750 <b>451,550円</b> (税抜410,500円)	RMB3-32THP6-V750 <b>471,900円</b> (税抜429,000円)	RMB5-32THP6-V750 <b>515,460円</b> (税抜468,600円)	RMB10-32THP6-V750 <b>897,380円</b> (税抜815,800円)
750W (単相 200V)	—	RMB1-32THP6-V750S2 <b>448,690円</b> (税抜407,900円)	RMB2-32THP6-V750S2 <b>474,760円</b> (税抜431,600円)	RMB3-32THP6-V750S2 <b>495,110円</b> (税抜450,100円)	RMB5-32THP6-V750S2 <b>538,670円</b> (税抜489,700円)	RMB10-32THP6-V750S2 <b>916,190円</b> (税抜832,900円)

\*有効容量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量です。

## ■標準付属品

- ボルタップ
- 波浪防止筒
- 吸込管
- 減水フロートスイッチ
- オーバーフロー管 (防虫網付)
- 受水槽ドレンキャップ

## ■特別付属品(別売品)


- ステンレス製フレキシブルジョイント (フレキシブルチューブ)

型 式	サ イ ズ	希望小売価格(工事費別)
S215FM-SUS	15A×400	<b>12,320円</b> (税抜11,200円)
	20A×400	<b>14,960円</b> (税抜13,600円)
	25A×400	<b>20,350円</b> (税抜18,500円)
S225FM-SUS	32A×400	<b>69,300円</b> (税抜63,000円)


- 満水フロートスイッチ、受水槽架台、ドレンアダプタ

品 名	仕様・サ イ ズ	希望小売価格(工事費別)
受水槽架台 (亜鉛ドブづけ)	ブザー付	<b>13,750円</b> (税抜12,500円)
	ブザーなし	<b>8,580円</b> (税抜 7,800円)
ドレンアダプタ	500ℓ 用	<b>59,290円</b> (税抜53,900円)
	1000ℓ 用	<b>61,820円</b> (税抜56,200円)
	2000ℓ 用	<b>62,920円</b> (税抜57,200円)
	3000ℓ 用	<b>67,650円</b> (税抜61,500円)
	5000ℓ 用	<b>69,850円</b> (税抜63,500円)
受水槽架台 (亜鉛ドブづけ)	10000ℓ 用	<b>標準付属品</b>
	25A	<b>8,580円</b> (税抜 7,800円)
40A		<b>8,580円</b> (税抜 7,800円)

### ■選定図(THP6形)



### ■選定図(THP6-V形)



## ●水道加圧装置新旧互換表

### ■コンパクトポンプ搭載型

出力	旧型式(ポンプ型式)	交換用ポンプ	希望小売価格(工事費別)
125W	PH-135AS $\frac{5}{6}$	PH-132ADC	140,360円 (税抜127,600円)
200W	PH-205AS $\frac{5}{6}$	PH-202ADC	159,720円 (税抜145,200円)
400W	PH-405AS $\frac{5}{6}$	PH-402ADC	234,740円 (税抜213,400円)
400W(三相)	PH-405ASM $\frac{5}{6}$	—	—
750W(三相)	PH-755AS $\frac{5}{6}$	PH-752ADC	254,100円 (税抜231,000円)

### ■圧力タンク式ポンプ搭載型

区分	旧型式(セット型式)				交換用ポンプ	希望小売価格(工事費別)
ポリエチレン製受水槽	PH-138AU2B	PH-138A0.5BF	PH-133A0.5BFA	PH-15A05BA	PH-157A	147,620円 (税抜134,200円)
		PH-208A0.5BF	PH-203A0.5BFB	PH-25A05BB	PH-207A	171,820円 (税抜156,200円)
		PH-138A2BF	PH-133A2BFA	PH-15A2BA	PH-157A	147,620円 (税抜134,200円)
	PH-208AU3C	PH-208A2BF	PH-203A2BFB	PH-25A2BB	PH-207A	171,820円 (税抜156,200円)
		PH-208A3BF	PH-203A3BF	PH-25A3BF	PH-307A	194,810円 (税抜177,100円)
		PH-208A5BF	PH-203A5BF	PH-25A5BF	PH-307A	194,810円 (税抜177,100円)
FRP一体型	PH-208AU5C	PH-308A3BF	PH-303A3BF	PH-35A3BF	PH-207A	171,820円 (税抜156,200円)
		PH-308A5BF	PH-303A5BF	PH-35A5BF	PH-307A	194,810円 (税抜177,100円)
		PH-308AU3C	PH-308A3SF	PH-35A3SF	PH-207A	171,820円 (税抜156,200円)
		PH-308AU5C	PH-308A5SF	PH-35A5SF	PH-307A	194,810円 (税抜177,100円)
FRPバネル型受水槽	PH-208AU5DK	PH-208A5PF	PH-203A5PF	PH-25A5PF	PH-207A	171,820円 (税抜156,200円)
		PH-308A5PF	PH-303A5PF	PH-35A5PF	PH-307A	194,810円 (税抜177,100円)
		PH-308AU5DK	PH-308A10PF	PH-35A10PF	PH-407A	250,470円 (税抜227,700円)
		PH-308AU8D	PH-308A10PF	PH-403A10PF	PH-407AM	263,780円 (税抜239,800円)
		PH-409AW8D	PH-409A10PF	PH-45A10PF	PH-757A	285,560円 (税抜259,600円)
		PH-409AWM8D	PH-409AM10PF	PH-45AM10PF	PH-207A	171,820円 (税抜156,200円)
FRP耐震型受水槽	PH-759AW8D	PH-759A10PF	PH-753A10PF	PH-75A10PF	PH-307A	194,810円 (税抜177,100円)
		PH-208AU5EK	PH-208A5EF	PH-25A5EF	PH-407A	250,470円 (税抜227,700円)
		PH-308AU5EK	PH-308A5EF	PH-35A5EF	PH-407AM	263,780円 (税抜239,800円)
		PH-308AU10EK	PH-308A10EF	PH-35A10EF	PH-757A	285,560円 (税抜259,600円)
		PH-409AW10EK	PH-409A10EF	PH-45A10EF	PH-407A	250,470円 (税抜227,700円)
		PH-409AWM10EK	PH-409AM10EF	PH-45AM10EF	PH-407AM	263,780円 (税抜239,800円)
		PH-759AW10EK	PH-759A10EF	PH-75A10EF	PH-757A	285,560円 (税抜259,600円)
		PH-409AW20EK	PH-409A20EF	PH-45A20EF	PH-407A	250,470円 (税抜227,700円)
		PH-409AWM20EK	PH-409AM20EF	PH-45AM20EF	PH-407AM	263,780円 (税抜239,800円)
		PH-759AW20EK	PH-759A20EF	PH-75A20EF	PH-757A	285,560円 (税抜259,600円)

# 受水槽付水道加圧装置 (受水槽RMB形+ポンプTHP6形/THP6-V形)

受水槽容量 50L	有効容量 72L	電 源	型 式	出 力 (W)	吐出口径 (mm)	概算質量 (kg)	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )
THP6形用(50Hz/60Hz)							
単相100V	RMB0.5-25THP6-155S/156S	150	25	22	—		
単相100V	RMB0.5-25THP6-205S/206S	200	25	25	—		
単相100V	RMB0.5-25THP6-255S/256S	250	25	26	—		
THP6-V形用(50Hz/60Hz共通)							
単相100V	RMB0.5-25THP6-V150S	150	25	21.5	2850		
単相100V	RMB0.5-25THP6-V250S	250	25	21.5	3650		
単相100V	RMB0.5-25THP6-V400S	400	25	22	3200		


図面説明:

受水槽容量 100L	有効容量 138L	電 源	型 式	出 力 (W)	吐出口径 (mm)	平面形状	A (mm)	B (mm)	概算質量 (kg)	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )
THP6形用(50Hz/60Hz)										
単相100V	RMB1-25THP6-155S/156S	150	25	A	692	980	26	—		
単相100V	RMB1-25THP6-205S/206S	200	25		692	980	29	—		
単相100V	RMB1-25THP6-255S/256S	250	25		692	980	30	—		
単相100V	RMB1-25THP6-405S/406S	400	25	B	715	1007	32	—		
三相200V	RMB1-25THP6-405/406	400	25		715	1007	31	—		
THP6-V形用(50Hz/60Hz共通)										
単相100V	RMB1-25THP6-V150S	150	25	A	692	980	25.5	2850		
単相100V	RMB1-25THP6-V250S	250	25		692	980	25.5	3650		
単相100V	RMB1-25THP6-V400S	400	25		692	980	26	3200		
三相200V	RMB1-32THP6-V750	750	32	B	715	1007	33	3000		
単相200V	RMB1-32THP6-V750S2	750	32		715	1007	33	3000		


図面説明:

**受水槽容量 200L 有効容量 232L**



**A**



**B**




電 源	型 式	出 力 (W)	吐 口 径 (mm)	平 面 形 状	A (mm)	B (mm)	概 算 質 量 (kg)	最 高 回 転 数 (min⁻¹)
THP6形用(50Hz/60Hz)								
単相100V	RMB2-25THP6-155S/156S	150	25	A	832	1120	32	—
単相100V	RMB2-25THP6-205S/206S	200	25		832	1120	35	—
単相100V	RMB2-25THP6-255S/256S	250	25		832	1120	36	—
単相100V	RMB2-25THP6-405S/406S	400	25	B	855	1147	38	—
三相200V	RMB2-25THP6-405/406	400	25		855	1147	37	—
THP6-V形用(50Hz/60Hz共通)								
単相100V	RMB2-25THP6-V150S	150	25	A	832	1120	31.5	2850
単相100V	RMB2-25THP6-V250S	250	25		832	1120	31.5	3650
単相100V	RMB2-25THP6-V400S	400	25		832	1120	32	3200
三相200V	RMB2-32THP6-V750	750	32	B	855	1147	39	3000
単相200V	RMB2-32THP6-V750S2	750	32		855	1147	39	3000






**受水槽容量 300L 有効容量 268L**

**A**




電 源	型 式	出 力 (W)	吐 口 径 (mm)	平 面 形 状	A (mm)	B (mm)	概 算 質 量 (kg)	最 高 回 転 数 (min⁻¹)
THP6形用(50Hz/60Hz)								
単相100V	RMB3-25THP6-155S/156S	150	25	A	852	1140	38	—
単相100V	RMB3-25THP6-205S/206S	200	25		852	1140	41	—
単相100V	RMB3-25THP6-255S/256S	250	25		852	1140	42	—
単相100V	RMB3-25THP6-405S/406S	400	25	B	875	1167	44	—
三相200V	RMB3-25THP6-405/406	400	25		875	1167	43	—
THP6-V形用(50Hz/60Hz共通)								
単相100V	RMB3-25THP6-V150S	150	25	A	852	1140	37.5	2850
単相100V	RMB3-25THP6-V250S	250	25		852	1140	37.5	3650
単相100V	RMB3-25THP6-V400S	400	25		852	1140	38	3200
三相200V	RMB3-32THP6-V750	750	32	B	875	1167	45	3000
単相200V	RMB3-32THP6-V750S2	750	32		875	1167	45	3000



# 受水槽付水道加圧装置 (受水槽RMB形+ポンプTHP6形/THP6-V形)




受水槽容量 500L 有効容量 442L

A




電 源	型 式	出 力 (W)	吐 出 口 径 (mm)	平 面 形 状	A (mm)	B (mm)	概 算 質 量 (kg)	最 高 回 転 数 (min⁻¹)
THP6形用(50Hz/60Hz)								
単相100V	RMB5-25THP6-155S/156S	150	25	A	1012	1300	46	—
単相100V	RMB5-25THP6-205S/206S	200	25		1012	1300	49	—
単相100V	RMB5-25THP6-255S/256S	250	25		1012	1300	50	—
単相100V	RMB5-25THP6-405S/406S	400	25	B	1035	1327	52	—
三相200V	RMB5-25THP6-405/406	400	25		1035	1327	51	—
THP6-V形用(50Hz/60Hz共通)								
単相100V	RMB5-25THP6-V150S	150	25	A	1012	1300	45.5	2850
単相100V	RMB5-25THP6-V250S	250	25		1012	1300	45.5	3650
単相100V	RMB5-25THP6-V400S	400	25		1012	1300	46	3200
三相200V	RMB5-32THP6-V750	750	32	B	1035	1327	53	3000
単相200V	RMB5-32THP6-V750S2	750	32		1035	1327	53	3000

B





受水槽容量 1000L 有効容量 740L

A



電 源	型 式	出 力 (W)	吐 出 口 径 (mm)	平 面 形 状	A (mm)	B (mm)	概 算 質 量 (kg)	最 高 回 転 数 (min⁻¹)
THP6形用(50Hz/60Hz)								
単相100V	RMB10-25THP6-155S/156S	150	25	A	1292	1580	103	—
単相100V	RMB10-25THP6-205S/206S	200	25		1292	1580	106	—
単相100V	RMB10-25THP6-255S/256S	250	25		1292	1580	107	—
単相100V	RMB10-25THP6-405S/406S	400	25	B	1315	1607	109	—
三相200V	RMB10-25THP6-405/406	400	25		1315	1607	108	—
THP6-V形用(50Hz/60Hz共通)								
単相100V	RMB10-25THP6-V150S	150	25	A	1292	1580	102.5	2850
単相100V	RMB10-25THP6-V250S	250	25		1292	1580	102.5	3650
単相100V	RMB10-25THP6-V400S	400	25		1292	1580	103	3200
三相200V	RMB10-32THP6-V750	750	32	B	1315	1607	110	3000
単相200V	RMB10-32THP6-V750S2	750	32		1315	1607	110	3000

B




# 直流電源式給水ポンプ DC12/24V駆動タイプ(PT-80DCA)




## ■特長

- DC12/24Vどちらの電源電圧でも自動認識し対応。
- +/-逆接続破損防止機能付。  
バッテリーへ逆接続しても破損無し。正規接続に戻せば正常運転可能。
- 電源容量に余裕がない場合は回転数を下げ、運転時間を延ばす調整ボリューム搭載。
- 小型軽量（製品質量 11kg）
- 外形・配管寸法は PG-AS 型 250W 以下と同一。  
但し、配管口径は 20mm。
- 自吸タイプのポンプにつき、吸上げ高さ 7m。
- 圧力スイッチと流量スイッチによる制御により、蛇口の開閉に応じた自動運転。
- 吐出圧力の脈動がなく、一定水量、一定圧の供給が可能。
- 外気温 5°C以下で低速運転を行い、凍結による破損を防止します。
- 全閉モールドモーターを採用し低騒音化を実現。  
(44dB 以下)

## ■選定図



## ■外形寸法図



型式		PT-80DCA	
仕様区分		直流電源式給水ポンプ	
定格電圧	V	DC12	DC24
定格消費電力	W	200	200
定格電流	A	16.5	8.5
吸込口口径	A(B)	20(3/4)	
吐出口口径	A(B)	20(3/4)	
吸上高さ	m	7	
押上高さ	m	8	
流量	L/min	8(全揚程12m時)	
圧力スイッチ(ON/OFF)	kPa	90±10 / 120±10	
定格出力	W	80	
回転速度	min⁻¹	2350	
製品質量	kg	11	
希望小売価格(工事費別)		159,720円(税抜145,200円)	

## ■特別付属品(別売品)

- クリップ付電源ケーブル(2m)



希望小売価格(工事費別)  
6,710円(税抜6,100円)

# 除菌器・除鉄除菌器

■除菌器：井戸水の一般細菌、大腸菌を除菌  
■除鉄除菌器：井戸水のカナケを除去し、一般細菌や大腸菌も除菌

## ■除菌器 家庭用



※除菌器をご使用の際は、貯水タンクを必ず取り付けてください。

### 別売品 ■貯水タンク

PJ-20-T

希望小売価格 14,410円（税抜13,100円）

PJ-22E

希望小売価格 114,950円（税抜104,500円）

PJ-22E2（単相・200V用）

希望小売価格 114,950円（税抜104,500円）

## 特長

■除菌器はポンプと連動し、くみ上げた水を自動的に除菌

■注入量は、ダイヤル操作により微量調整が可能

■屋外設置可能

※薬液槽の容量は30Lです。

※水量80L/min、水圧392kPaまでのポンプに直結可能

除去できる成分：一般細菌・大腸菌

## 水質について

除菌器：鉄分（カナケ）・マンガン（Mn）などが、水道水水質基準の許容量を超える井戸水には使用しないでください。

除鉄除菌器：上記以外の物質〔マンガン（Mn）など〕は除去できません。マンガンなどが水質基準の許容量を超える井戸水には使用しないでください。

## 設置ポンプについて（除菌器・除鉄除菌器共通）

●本器は、流量センサーで制御するポンプ（コンパクトポンプなど）には接続しないでください。（ポンプの運転特性上、次亜塩素酸ナトリウムの濃度調整が困難になるため）

## 水処理システムへの組み込みについて（除鉄除菌器）

●マンガンなどの重金属処理システムに本器を組みないでください。（鉄分の除去ができなくなったり、システム全体に影響を与える恐れがあるため）

## 除鉄容量と使用水量の限度について（除鉄除菌器）

●鉄分の除去容量は 10mg/L・トン以下、1 日の使用水量は 5,000L/日以下（鉄分濃度 2mg/L 時）です。（※逆洗などは取扱説明書に基づき、確実に実施してください。）

## ■除鉄除菌器 家庭用



PJ-22E・PJ-22F

組み合わせ希望小売価格 256,520円（税抜233,200円）

除菌器 PJ-22E 希望小売価格 114,950円（税抜104,500円）

除鉄槽 PJ-22F 希望小売価格 141,570円（税抜128,700円）

PJ-22E2・PJ-22F

組み合わせ希望小売価格 256,520円（税抜233,200円）

## 特長

■除菌器と除鉄槽を組み合わせることにより、鉄分（カナケ）を除去し、さらに一般細菌・大腸菌も除菌

■除鉄槽のろ材は逆洗（洗浄）することにより、繰り返し使用可能（ろ材を交換する場合は、30Lのろ材すべてを交換してください。）

■屋外設置可能

※最大処理水量40L/minまでのポンプに直結可能

除去できる成分：一般細菌・大腸菌

：鉄分（カナケ）濃度10mg/Lまで

## 次亜塩素酸ナトリウム（次亜）の薄め溶液について

●次亜の薄め溶液は、除菌器の場合は水道水または水質基準（水道法）に適合した水を、除鉄除菌器の場合は水道水または水質基準（水道法）に適合した水か、鉄分が除去された処理水をお使いください。

●水質によってカルシウム（Ca）・マグネシウム（Mg）などが析出し、注入ポンプ部に付着することにより次亜の注入が不安定になることがありますので、半年～1年毎に定期点検を行ってください。

●除鉄除菌器の場合、残留塩素は比色板で 0.4～0.7mg/L の範囲で調整してください。

## 別売品



（除菌器・除鉄除菌器用）  
次亜塩素酸ナトリウム  
NA-20

希望小売価格 6,050円（税抜5,500円）

（除菌器および除鉄除菌器本体  
には付属されていませんので、  
別途ご購入ください。）

## 仕様 [PJ-22E]

除去できる成分	一般細菌・大腸菌	最大使用可能圧力	392kPa
電 源	単相・100V	添 加 物	次亜塩素酸ナトリウム
周 波 数	50/60Hz	薬液槽容量	30L
消 費 電 力	25/35W	外 形 尺 法	幅404×奥行338×高さ557mm
形 式	圧力式ダイヤフラムポンプ	製 品 質 量	約8kg（満水時約38kg）
モ ー タ ー	単相コンデンサ誘導電動機	付 属 品	残留塩素測定試葉・試験管・ 残留塩素比色板
最大注入量	18ml/min		

## 仕様 [PJ-22F] ※PJ-22Eは左記参照

除去できる成分	鉄分（10mg/Lまで）	耐 水 圧	294kPa
入 口 管 径	25A(1B)	外 形 尺 法	幅384×奥行472×高さ781mm
出 口 管 径	25A(1B)	製 品 質 量	約88kg（満水時約105kg）
排 水 管 径	16A(1/2B)	ろ 材 量	30L
除 鉄 限 界	10mg/L	付 属 品	鉄分測定試葉・鉄分比色板・ 逆洗口プラグ・逆洗口調整弁棒
逆 洗 容 量	10mg/L・トン		
最大処理水量	40L/min		

## ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
- お買上げの前に水質検査を必ず行ってください。水質検査は、お近くの保健所などにご相談ください。水質基準を超えるマンガン、塩分や有機物などを含んだ水、鉄分（カナケ）が10mg/Lを超える井戸水などはご使用できません。
- クリフトボリジウムなどの原虫の除去作用はありません。
- 次亜塩素酸ナトリウムに直接ふれないでください。皮膚が炎症を起こすことがあります。
- 除菌器・除鉄除菌器を通した井戸水は魚などの養魚用として使わないでください。次亜塩素酸ナトリウムを含んでいますので、魚などが死ぬ原因になります。
- 次亜塩素酸ナトリウムは定期的に補給してください。また、次亜塩素酸ナトリウム（NA-20）以外の薬品は使用しないでください。除菌できなくなり、飲むと体調を損なう原因になります。
- 別売品である次亜塩素酸ナトリウムNA-20は長期保管により容器破損や内容物の劣化が進み、除菌効果が低下するため、使用期限を製造後1年としております。外箱に使用期限を記載しておりますので使用期限内でご使用ください。
- 流量センサーで制御するポンプ（コンパクトポンプなど）には使用できません。フロースイッチ方式により、少水量でもポンプが運転するので、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が異常に高くなることがあります。
- 山水利用や落差式の簡易水道、非自動式のポンプには使用できません。水圧不足や、薬液の濃度調整ができないため、除菌や除鉄作用が安定しない原因になることがあります。

## その他使用上のご注意

- 除菌器および除鉄除菌器は必ずポンプと連動してご使用ください。除菌できない場合や、次亜塩素酸ナトリウムの濃度調整ができない場合があります。
- 除鉄槽単体および除菌器単体では鉄分（カナケ）の除去はできませんので、必ず除菌器と組み合わせて除鉄除菌器としてご使用ください。除菌器の薬液により、鉄分（カナケ）を凝集（固形物化）させて除鉄槽でろ過するため、除菌器を使用しないとろ過できません。

# 除菌器／関連商品一覧

## ■流量比例制御式除菌器



- 単独運転可能
  - 薬液面スイッチを標準装備
  - 残留塩素濃度が安定する可変運転制御を採用(流量比例注入運転)
  - 超音波流量センサーの採用
  - サビや腐食に強い樹脂製ボディー採用
- ※入口側圧力は400kPa以内でご使用ください。  
※400kPaを超えると製品が破損し、事故の原因になることがあります。  
※減圧措置として、別売り部品の減圧弁(KR-25FG 4.0)のご使用をおすすめします。

### 別売部品

#### 減圧弁

設定圧力  
400kPa

KR-25FG 4.0

希望小売価格  
**16,390円**(税抜14,900円)(OA3893)



型 式	電 源	最 大 注 入 量 (ML/min)	最 大 使 用 圧 力 kPa	周 波 数 (Hz)	最 大 除 菌 処 理 水 量 (L/min)	流 量 比 例 注 入 領 域 (L/min)	吸 入 側 吸 出 側 (mm)	薬 液 槽 容 量 (L)	混 合 タ ン ク 容 量 (L)	質 量 (kg)	消費電力 (W)	希望小売価格
MK-130X	単相100V	14	400	50/60	80	3~60	25	30	1.2	10	22	<b>227,480円</b> (税抜206,800円)
MK-230X	単相200V	14	400	50/60	80	3~60	25	30	1.2	10.5	22	<b>242,000円</b> (税抜220,000円)

## ■ミニポンプ(ハンディポンプ)

庭への散水や池の排水などに。



単相60W

PX-62A

希望小売価格

**26,620円**(税抜24,200円)

揚水量(全揚程2mの時)

50Hz : 23L/min

60Hz : 28L/min

※吸込ホース(1.8m)付

## ■循環ポンプ



LP形



LPS形

VP形

## ■樹脂製排水水中ポンプ



小型排水  
水中ポンプ  
PL型



セミボルテックス  
水中ポンプ  
PV型

## ■砂こし器

### スクレントシタイプ

メンテナンスのタイミングが  
一目で分かります。



SF-20S

SF-20F-1

SF-25S

SF-25F-1

SF-30S

SF-30F-1

砂の多い井戸に

- 砂抜が簡単です。
- たて、よこの取付が自由です。
- ステンレス製フィルター付(60メッシュ)ですから寿命が長く且つ掃除が簡単です。

<スクレントンタイプ仕様>

型式	配管径 (mm)	使用最大 流量(L/min)	製品質量 (kg)	希望小売価格
SF-20S	20	30	3	<b>16,390円</b> (税抜14,900円)
SF-25S	25	40	3	<b>16,390円</b> (税抜14,900円)
SF-30S	30	65	4	<b>20,020円</b> (税抜18,200円)

<従来品仕様>

型式	配管径 (mm)	使用最大 流量(L/min)	製品質量 (kg)	希望小売価格
SF-20F-1	20	30	3	<b>11,660円</b> (税抜10,600円)
SF-25F-1	25	40	3	<b>11,660円</b> (税抜10,600円)
SF-30F-1	30	65	4	<b>12,760円</b> (税抜11,600円)

※使用圧力は300kPa以内でご使用ください。

300kPaを超えると水漏れ等の故障の原因となります。

## ■砂取り器

ディスクフィルター<推奨品>

株式会社サンホーブ製 TEL 03-3710-5675



AR311(取付口径25mm)

希望小売価格

**21,934円**(税抜19,940円)



AR316L(取付口径40mm)

希望小売価格

**46,288円**(税抜42,080円)

※使用目的・用途に応じてメッシュ(80又は120)を選べます。

※ポンプの二次側に使用してください。

## ■井戸用浄水器ME-25X


締付けボルトM12




400kPa以下の水圧で、ご使用ください。

- カートリッジ式採用で、ろ材の交換が簡単＆スピーディーに
- 井戸ポンプに連結して、家中どの蛇口からもきれいな水が使えます。

※水道管への直結使用は出来ません。



### ろ過抵抗曲線(初期値)



型 式	希望小売価格	カートリッジ 交換 トリック	型 式	希望小売価格
ME-25X カートリッジ M-25X同梱	<b>113,740円</b> (税抜103,400円)		M-25X (1台分2個入)	<b>25,410円</b> (税抜23,100円)

※ろ材の寿命は、ニオイ・ニゴリの濃度、水量などの使用条件によって異なります。目づまりによってろ過水量が半減したり、ニオイが出はじめましたら、ろ材をお取り替えください。

## 安全に 関する ご注意

- 商品ご購入のときには、取り扱い説明書を必ず受取り、ご使用の前にお読みの上、正しくお使いください。
- アースを確実に取り付けてください。[D種接地工事(旧第3種接地工事)]。故障や漏電のときに感電する原因になります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- ポンプが三相用の場合は、漏電しゃ断器を必ず取り付けてください。故障や漏電のときに感電の原因になります。
- 電気配線および配線工事は、電気設備技術基準や内規規程に従って電気工事士の方が安全・確実に行ってください。誤った配線工事は感電や火災の原因になります。
- 排水および漏水対策を確実に行ってください。水漏れが起きた場合、周囲や階下などが水びたしになり、大きな補償問題になることがあります。
- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途でご使用になると、事故の原因になることがあります。
- 機器の寿命を考慮し、設置は風通しがよく、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、蒸気、結露などがなく、できるだけ風雨や直射日光が当たらない所を選んでください。悪環境下では、モータ制御盤の絶縁低下などにより、漏電・感電・火災の原因になります。

## ご購入に あたって

- 本カタログの希望小売価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。

## 保証書に に関するお問い合わせ

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。
- 尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

## 愛情点検



### ★長年ご使用のポンプの点検を！

ご使用の際、  
このような  
症状はあり  
ませんか？

- 運転するとブレーカーや漏電遮断器が動作する。 ●水漏れがある。
- ポンプは運転するが、水栓を開いても水が出ない。(ポンプヘッド部、圧力タンク、継ぎ手など)
- 水を使用していないのに、ポンプが運転する。 ●焦げ臭い“におい”がある。
- コード類に“ひび割れ”や“傷”がある。 ●触るとビリビリと電気を感じる。
- 運転中に異常な音や振動がある。 ●その他の異常がある。

▶ お願い

この様な症状のときは、故障や  
事故防止のため、電源プラグを  
コンセントから抜いて、または  
電源を切ってから必ず販売店に  
点検・修理をご相談ください。

Nシリーズの  
お問い合わせ先

商品・お取扱い・修理・工事などのご相談は、お買い求めの販売店・工事店、ならびに最寄のテラル営業所へ。

または下記、「ポンプ技術相談窓口」へお申し付けください。平日午前9時～12時、午後13時～17時(土、日、祝日並びに弊社規定の休日は休業)

**TEL:0952-75-8550(直通)・FAX:0952-74-2773**

※Nシリーズ以外の機種については、下記営業所へお問い合わせください。

# 全国を網羅するテラルグループのアフターサービス網

本 社 広島県福山市御幸町森脇230

〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777

東 北 支 店

仙 台 営 業 所 仙台市宮城野区萩野町1丁目15-1

〒983-0043 TEL.022-232-0115 FAX.022-238-9248

札幌 営 業 所 札幌市中央区北11条西23丁目1-3

〒060-0011 TEL.011-644-2501 FAX.011-631-8998

北 東 北 営 業 所 盛岡市志津南2丁目12-27

〒020-0839 TEL.019-601-8818 FAX.019-601-8819

郡 山 営 業 所 郡山市津島1丁目13-9

〒963-8034 TEL.024-922-5122 FAX.024-922-4226

北 関 東 支 店

大 富 営 業 所 さいたま市見沼区大和田町2-1018-2

〒337-0053 TEL.048-681-7822 FAX.048-681-7082

新 湯 営 業 所 新潟市中央区上所3丁目13番7号

〒950-0992 TEL.025-287-5032 FAX.025-287-3719

長 岡 営 業 所 長岡市宮闕3丁目1-21

〒940-2021 TEL.0258-29-1725 FAX.0258-29-2369

水 戸 営 業 所 水戸市城南2丁目10-7

〒310-0803 TEL.029-224-8904 FAX.029-231-4044

宇 都 宮 営 業 所 宇都宮市鶴田町3333番地18

〒320-0851 TEL.028-346-3400 FAX.028-346-9432

前 橋 営 業 所 前橋市元総社町84-3

〒371-0846 TEL.027-253-0262 FAX.027-253-0278

東 京 支 店

東京第1 営 業 所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-7769 FAX.03-3818-6763

東京第2 営 業 所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-6752 FAX.03-3818-6763

東京第3 営 業 所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-5684-0238 FAX.03-5684-0218

東京市場開発課 立川 営 業 所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-6763

千葉 営 業 所 千葉市中央区未だ4丁目13-8

〒260-0843 TEL.043-264-5252 FAX.043-226-7353

横浜 営 業 所 横浜市神奈川区鶴見町1丁目25(GRC横浜ペリサーバーK10F)

〒221-0031 TEL.045-450-5351 FAX.045-450-5352

長 野 営 業 所 長野市大学南堀401番地の1 豊和ビル3

〒381-0016 TEL.026-243-2860 FAX.026-243-2861

東 京 支 社

當業企画課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-7700 FAX.03-3818-6790

海外事業企画課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-7700 FAX.03-3818-6790

東京産業システム1課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-8101 FAX.03-3818-6798

東京産業システム2課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-5805-1311 FAX.03-3818-6798

東京産業システム3課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031

東京産業システム2課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-7766 FAX.03-3818-5031

環境市場開発課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-5031

東京施工管理課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-7764 FAX.03-3818-6437

施工計画課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-7133 FAX.03-3818-5031

空間技術課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-7133 FAX.03-3818-5031

給排水技術課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-7133 FAX.03-3818-5031

環境技術課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-7133 FAX.03-3818-5031

當業企画課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

〒112-0004 TEL.03-3818-7133 FAX.03-3818-5031

北 陸 支 店

金沢 営 業 所 金沢市松島2丁目18

〒920-0364 TEL.076-240-0350 FAX.076-240-0357

富 山 営 業 所 富山市田中2丁目10-24

〒930-0985 TEL.076-433-2151 FAX.076-432-8234

福井 営 業 所 福井市城東4丁目22-16 ヨコヤマビル1F

〒910-0853 TEL.0776-28-5361 FAX.0776-28-5362

中 部 支 店

名 古 屋 営 業 所 名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急便ビル6F)

〒460-0026 TEL.052-339-0871 FAX.052-339-0895

名古屋環境システム課 名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急便ビル6F) 〒460-0026 TEL.052-339-0875 FAX.052-339-0895  
名古屋産業システム課 名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急便ビル6F) 〒460-0026 TEL.052-339-0891 FAX.052-339-0895  
空間技術課名古屋G 名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急便ビル6F) 〒460-0026 TEL.052-380-7344 FAX.052-339-0895  
静岡 営 業 所 静岡市駿河区豊田3丁目2-15 〒422-8027 TEL.054-285-3201 FAX.054-284-1831  
沼津 営 業 所 沼津市若葉3丁目3-10 〒410-0059 TEL.055-923-1377 FAX.055-923-3449  
浜松 営 業 所 浜松市中央区丸塚132-4 〒435-0046 TEL.053-463-1701 FAX.053-464-1818  
岐阜 営 業 所 岐阜市六条南3丁目7-11 〒500-8358 TEL.058-271-6861 FAX.058-274-7379

大阪 第1 営 業 所 大阪市西区勤本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F) 〒550-0004 TEL.06-4803-8805 FAX.06-4803-8823  
大阪 第2 営 業 所 大阪市西区勤本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F) 〒550-0004 TEL.06-4803-8806 FAX.06-4803-8824  
大阪 第3 営 業 所 大阪市西区勤本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F) 〒550-0004 TEL.06-4803-8807 FAX.06-4803-8829  
大阪 開発グローブ 大阪市西区勤本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F) 〒550-0004 TEL.06-4803-8819 FAX.06-4803-8835  
大阪環境システム課 大阪市西区勤本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F) 〒550-0004 TEL.06-4803-8808 FAX.06-4803-8825  
大阪 施工管理課 大阪市西区勤本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F) 〒550-0004 TEL.06-4803-8812 FAX.06-4803-8828  
大阪産業システム課 大阪市西区勤本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F) 〒550-0004 TEL.06-4803-8809 FAX.06-4803-8826  
空間技術課大阪G 大阪市西区勤本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F) 〒550-0004 TEL.06-4803-8813 FAX.06-4803-8828  
給水技術課大阪G 大阪市西区勤本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F) 〒550-0004 TEL.06-4803-8812 FAX.06-4803-8828  
滋賀 営 業 所 草津市若竹1-40 OH津草ビル4階 〒525-0031 TEL.077-561-7007 FAX.077-561-7722  
京都 営 業 所 京都市伏見区鶴見3丁目11番地TMKビル1F 〒612-8412 TEL.075-647-1550 FAX.075-647-1537  
神 戸 営 業 所 神戸市中央区磯辺3丁目1-2と2と3と4と5と6と7と8番地 〒651-0084 TEL.078-251-7126 FAX.078-251-7126  
姫 路 営 業 所 姫路市飾磨区三宅1-192番地 305号 〒672-8048 TEL.079-281-5511 FAX.079-281-1487

中 国 支 店  
広島第1 第2 営業所 広島市西区三篠町3-12-21(第2ベルヒミ3丁目) 〒733-0003 TEL.082-537-0660 FAX.082-537-0678  
空間技術課広島G 広島市西区三篠町3-12-21(第2ベルヒミ3丁目) 〒733-0003 TEL.082-537-0660 FAX.082-537-0678  
福 山 営 業 所 福山市御幸町森脇337-2 〒720-0033 TEL.084-961-0222 FAX.084-961-0211  
米 子 営 業 所 米子市上原福丁5-1-50 〒683-0004 TEL.085-32-2970 FAX.085-32-2971  
岡 山 営 業 所 岡山市北区上野町2丁目24-14 〒700-0972 TEL.086-241-4221 FAX.086-241-4230  
山 口 営 業 所 山口市小郡御幸町4番地9 山陽ビル小郡3F 〒754-0011 TEL.083-974-5070 FAX.083-973-2585  
四 国 支 店  
高 松 営 業 所 高松市東八幡町4-5 〒761-8054 TEL.087-867-4040 FAX.087-867-4042  
松 山 営 業 所 松山市朝生田町2丁目1-33 〒790-0952 TEL.089-935-4335 FAX.089-935-4331  
九 州 支 店  
福岡第1 第2 営業所 福岡市博多区山王1丁目6-3 〒812-0015 TEL.092-474-7161 FAX.092-474-7167  
北 九 州 営 業 所 北九州市小倉北区中5丁目11-13 〒803-0834 TEL.093-571-5731 FAX.093-591-0192  
久 留 米 営 業 所 久留米市山川追丁1丁目4-24 〒839-0814 TEL.0942-88-5825 FAX.0942-88-5823  
大 分 営 業 所 大分市仲西町1丁目10-15 〒870-0135 TEL.097-551-1857 FAX.097-552-0569  
熊 本 営 業 所 熊本市東区上原町2丁目7番12号 〒861-0010 TEL.096-380-8388 FAX.096-380-1795  
長 崎 営 業 所 長崎市大橋町7-5(横山ビル1F) 〒852-8134 TEL.095-848-2221 FAX.095-848-5137  
宮 崎 営 業 所 宮崎市大字芳土870 〒880-0123 TEL.0985-39-1577 FAX.0985-39-1089  
鹿 尾 島 営 業 所 鹿児島市荒田2丁目59-11 〒890-0054 TEL.099-253-4321 FAX.099-253-4325  
沖 缶 営 業 所 冲縄市壺川1-2-5 〒900-0025 TEL.098-851-9591 FAX.098-851-9593

●駐在所 高知、徳島

●商品・お取扱い・修理・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店へ。

■発行

テラル株式会社

〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇230

Tel.084-955-1111

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は

2025年11月現在現在のものです。

ホームページ [www.teral.net](http://www.teral.net)